


注) カナグ(口)/(ハ)・オサエ(ニ)は
尾輪軸の形状により異なるので
軸形状に合致したカク*を使用すること

機
種
名
MB-2000

図面No	M2-B-0020
図目作成日	2021.01.14
尺度	100%
単位	(mm)
部品名	固定部の分解図
図面サイズ	A2
作成者	YANAGIHARA

M2-B-0020



No	部品名	部品番号	員	備考
①	金具(口)		1	尾輪形状に依り異なる
②	金具(ハ)		1	尾輪形状に依り異なる
③	オサエ(ニ)		1	尾輪形状に依り異なる
④	ネジ (ナハ)	M5x10	4	金具(ハ)/カク* 0013
⑤	ホルト	M8x25	2	金具(口)-金具(ハ)
⑥	ハネワッシャー	M8	2	金具(口)-金具(ハ)
⑦	ワッシャー	M8	6	金具(口)-金具(ハ)
⑧	ナット	M8	2	金具(口)-金具(ハ)
⑨	ホルト	M8x40	2	金具(ハ)-カク* 0013
⑩	ハネワッシャー	M8	4	金具(ハ)-カク* 0013
⑪	ワッシャー	M8	8	金具(ハ)-カク* 0013
⑫	ナット	M8	4	金具(ハ)-カク* 0013
⑬	ホルト	M8x25	2	金具(口)-カク* 0013
⑭	ハネワッシャー	M8	2	金具(口)-カク* 0013
⑮	ワッシャー	M8	4	金具(口)-カク* 0013
⑯	ナット	M8	2	金具(口)-カク* 0013
⑰	ワッシャー	25x8.5x1.6	4	ハネオサエ金具
⑱	スナツフピン	Φ1.6	4	ハネ芯棒固定
⑲	マルピン	0090	2	ハネ芯棒
⑳	スフリンク	0130	2	ロ-ラ-押え用
㉑	カク*	0041	2	ハネオサエ
㉒	スナツフピン	Φ1.2	2	マルピンΦ6用
㉓	マルピンΦ6	0390	2	L=80mm
㉔	カク* (メイン)	0013	1	ア-ム/ハネ固定
㉕	カク* (R側)	0054	1	ア-ム幅調整
㉖	カク* (L側)	0055	1	ア-ム幅調整
㉗	カク*	0053	1	一部の機種に必用