


【左側取り付け】


●③/⑭ のカハ 17° ( 完 ) は  
対象形状で左右異なります。  
ご注意ください

ローラー固定ボルトの位置が  
17° の外側になります。  
( ローラー(完)は左右同一です )



【左側取り付け】

【右側取り付け】



⑱ ローラー(完)K-0050

No	部品名	部品番号	員	備考
①	アルミ棒 φ6	0380	4	45mm
②	スタブピンφ1.2	0400	4	L=45mm
③	カハ 17° (完)	K-0040-L	1	ウデ ~アーム繋ぎ(左)
④	カハ 17°	0110	2	ウデ
⑤	シャフト(完)	K-0312	2	ローラーシャフト上
⑥	ボルト	M8x40	2	ローラーウデ 固定
⑦	ハネワッシャー	M8	2	ローラー上
⑧	ワッシャー	M8	4	ローラー上下
⑨	アルミ 17°	0180	2	ローラー上カク 部
⑩	ワッシャー	30x15x2	6	ローラー上下
⑪	カク	0810	4	17° 固定十字
⑫	サラネジ	M5x15	16	塩ビ17° 固定
⑬	カク	0860	2	ローラークッションオサI
⑭	カハ 17° (完)	K-0030-R	1	ウデ ~アーム繋ぎ(右)
⑮	アルミ 17°	0323	2	塩ビ 17°
⑯	ボルト	M8x15	2	ローラー下固定
⑰	クッション	0871	2	塩ビ貼り付け
⑱	ローラー(完)	K-0050	2	ローラー

## M2-B-0010

図面No	M2-B-0010
図目作成日	2021.01.13
尺度	50%
単位	(mm)
部品名	ローラーの分解図
図面サイズ	A2
作成者	YANAGIHARA